

# ЗАБОЙНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

*ДЛЯ САМОГО СЛОЖНОГО БУРЕНИЯ*

→ Нитрил-Бутадиеновый каучук  
и Маслостойкая резина

**130 °C**  
(266 °F)

→ Твердая резина

**150 °C**  
(302 °F)

→ Высокотемпературная резина  
и Маслостойкая  
высокотемпературная резина

**180 °C**  
(356 °F)

→ **CARBONX**<sup>®</sup>

**350 °C**  
(662 °F)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Типоразмеры от 43 мм до 240 мм
- Комплектация с регулятором угла от 0° до 3°
- Повышенные рабочие температуры
- Эксплуатация в буровых растворах всех типов
- Нитрил-бутадиеновая (NBR) или Твердая (HR) резиновая обкладка статора
- Высокопрочные радиальные опоры
- Эффективные противоаварийные устройства для двигательной и шпиндельной секций
- Высоконадежные маслonaполненные карданные валы
- Комплектация двигателя с наддолотным стабилизатором, колонным фильтром, корпусным центратором, переливным и обратным клапанами
- Пониженные эксплуатационные затраты и надежная конструкция
- Комплектация двигателя с наддолотным Профилированные статоры с резиновой обкладкой равномерной толщины